

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2346G2H-IU

## VIDEO (CÁMARAS)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>                                    |
| BLC                   | Sí  |
| HLC                   | Sí  |
| 3D-NR                 | Sí  |
| AGC                   | Sí  |
| AWB                   | Sí  |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>  |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>   |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                              |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                    |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>  |
| Tasa bits             | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>                                    |
| Main stream           | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream            | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2          | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Espejo                | <b>On / Off</b>   |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                     | <b>Sí, tipo S, G y T</b>                     |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>                     |
| Protección contraseña     | Sí   |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / iOS (Apple)</b>                 |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>                       |
| Filtro de direcciones IP  | Sí   |

## IMAGEN

|        |               |
|--------|---------------|
| Sensor | <b>CMOS ®</b> |
|--------|---------------|

## ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
|---------------------------------|---|
| Funciones IA                    | <b>Detección facial</b>   |
| Cambio de escena                | Sí  |
| Cruce de línea                  | Sí  |
| Intrusión                       | Sí  |
| Detección facial                | Sí  |
| Detección de movimiento         | Sí  |
| Video Tamper                    | Sí  |
| Clasificación humano / vehículo | Sí  |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>7.2W</b>        |
| Amperaje          | <b>600mA</b>       |
| Alimentación PoE  | Sí                 |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNA

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>   |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>     |
| Smart IR                  | Sí            |
| EXIR                      | Sí            |
| Longitud de onda          | <b>850 nm</b> |
| DarkFighter               | Sí            |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimensiones       | <b>115.4 x 138.3 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                |
| Peso neto         | <b>550 g</b>                |
| Peso con embalaje | <b>800 g</b>                |
| Color             | <b>Blanco</b>               |

## AUDIO (CÁMARAS)

# technical datasheet

|                                  |  |    |
|----------------------------------|--|----|
| Resolución sensor                | <b>2688 x 1520</b>   | Sí |
| Tamaño Sensor                    | <b>1/3'</b>  |    |
| Velocidad electrónica obturador  | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b>   |    |
| Iluminación mínima               | <b>0.001Lux</b>  |    |
| Ratio S/N                        | <b>Más de 52dB</b>   |    |
| <b>LENTE</b>                     |  |    |
| Tipo lente                       | <b>Fija</b>  |    |
| Distancia focal                  | <b>2.8 mm</b>  |    |
| Máxima apertura diafragma        | <b>F/1.0</b>   |    |
| Ángulo de visión                 | <b>100.2°</b>  |    |
| Distancia mínima enfoque         | <b>1900mm</b>  |    |
| Filtro IR                        | <b>Sí</b>  |    |
| <b>AMBIENTE</b>                  |  |    |
| Temperatura de funcionamiento    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>  |    |
| Grado de protección              | <b>IP67</b>  |    |
| Uso                              | <b>Interior / Exterior</b>   |    |
| Humedad máxima                   | <b>95%</b>   |    |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>            |  |    |
| Tarjeta MicroSD                  | <b>Hasta 512Gb</b>   |    |
| Sistema de almacenamiento        | <b>NAS / FTP / Micro SD</b>  |    |
| Anomalía de almacenamiento       | <b>Sí</b>  |    |
| ANR (Grabación redundante en SD) | <b>Sí</b>  |    |
| <b>EJES</b>                      |  |    |
| Movimiento                       | <b>3-Axis</b>  |    |
| Micrófono incorporado            |  |    |
| Compresión de audio              | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>   |    |
| Filtro ruido                     |  |    |
| Frecuencia de muestreo           | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz</b>   |    |
| Velocidad bits                   | <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |    |
| <b>DISTANCIA DORI</b>            |  |    |
| Detectar                         | <b>63 m</b>  |    |
| Observar                         | <b>25 m</b>  |    |
| Reconocer                        | <b>12 m</b>  |    |
| Identificar                      | <b>6 m</b>   |    |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>       |  |    |
| Serie                            | <b>Acusense</b>  |    |
| Tecnología                       | <b>IP</b>  |    |
| Tipo de cámara                   | <b>Minidomo</b>  |    |
| <b>SISTEMA (CAMARAS)</b>         |  |    |
| Botón de reset                   | <b>Sí</b>  |    |

