

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Amplificador de relés BUS

### DS-PM501R4

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC (a través del BUS)</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Amperaje	<b>300mA</b>
Consumo Standby	<b>200mA</b>
Salida Relay tipo	<b>SPDT (DC / AC)</b>
Salida Relay voltaje	<b>24V / 250V</b>
Salida Relay Amperaje	<b>16A / 16A</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexionado	<b>BUS</b>
-------------	------------

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>155 x 110 x 31 mm</b>
Peso neto	<b>270 g</b>
Peso con embalaje	<b>380 g</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AXPRO</b>
Compatibilidad	<b>Centrales Hikvision</b>

#### ENTRADAS/SALIDAS

Número de salidas	<b>4</b>
Relé de salida	<b>4</b>

