



**HIKVISION**  
intrusion

## Unidad de alimentación BUS DS-PR531-3A

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>15V</b>
Amperaje	<b>5000mA</b>
Modelo de baterías	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Duración batería	<b>± 12 horas</b>
Consumo Standby	<b>75mA</b>
Entrada de alimentación	<b>AC 100 / 240V</b>
Salida de alimentación	<b>DC 14.5V / 4A</b>
Salida auxiliar de corriente	<b>1 x 3A (compartida con el BUS)</b>
Salida de sirena	<b>1 x 3A</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### SABOTAJE

Tamper caja	<b>Sí</b>
Tamper pared	<b>Sí</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Pared</b>
Dimensiones	<b>360 x 260 x 96.3 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>1500 g</b>
Peso con embalaje	<b>1970 g</b>

### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

