



Sirena acústica y visual inalámbrica

EN54-SOUNDER-VAD-R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protocolo de comunicación	Jeweller
Tipo de notificación	Acústica y visual
Volumen sirena	100dB a 1 m
Tonos	32
Frecuencia del flash	90 ms ON / 1910 ms OFF
Cobertura VAD	C-3-8 / W-2.4-8.2
Distancia de transmisión	Hasta 1700 m
Potencia señal RF	Hasta 20 mW
Frecuencia	868.0 ~ 868.6 MHz

MATERIAL Y DIMENSIONES

Altura de instalación	Pared: 2.4 m / Techo: 3 m
Dimensiones	145 x 145 x 51 mm
Peso neto	560 g
Peso con embalaje	670 g
Color	Rojo

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad	Fire Hub AJAX
----------------	----------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP54
Uso	Interior
Humedad máxima	80%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Batería
Modelo de baterías	4 x CR123A / 3V
Duración de la batería	Hasta 5 años

CERTIFICACIÓN

Normativa	EN54-3 / EN54-23 / EN54-25
-----------	-----------------------------------

