


HIKVISION®
Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija
DS-2CD2183G2-LIS2U
VIDEO (CÁMARAS)

| | |
|-----------------------|--|
| Resolución vídeo | 8 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 20fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Automático / Manual |
| Máscara de privacidad | Hasta 8 zonas |
| Tipo de Codec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps) |
| Espejo | On / Off |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de detección | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
| Funciones IA | Detección facial |
| Cruce de línea | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Detección facial | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| Clasificación humano / vehículo | Sí |

AUDIO (CÁMARAS)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Micrófono incorporado | Sí, dual array |
|-----------------------|-----------------------|

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---------------------------|--|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo S y G |
| Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios |
| Protección contraseña | Sí |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software de gestión | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivos móviles | Android / IOS (Apple) |
| Vista simultánea en vivo | Hasta 6 canales |
| Filtro de direcciones IP | Sí |

VISION NOCTURNA

| | |
|---------------------------|--|
| Distancia visión nocturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Smart IR | Sí |
| Luz blanca | Sí |
| Distancia luz blanca | 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Smart Hybrid Light | Sí (commuta de IR a color al detectar personas) |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 8.4W |
| Amperaje | 700mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Antivandálica | IK10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 95% |

technical datasheet

| | |
|------------------------|--|
| Entrada de audio | 1 Entrada |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Filtro ruido | Sí |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Velocidad bits | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Salida de audio | 1 |

IMAGEN

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 3840 x 2160 |
| Tamaño Sensor | 1/2.8" |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima | 0.005Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimensiones | 97.6 x 121.5 (Ø) mm |
| Material | Aleación de aluminio |
| Peso neto | 600 g |
| Peso con embalaje | 840 g |
| Color | Blanco |

DISTANCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 84 m |
| Observar | 33 m |
| Reconocer | 16 m |
| Identificar | 8 m |

EJES

| | |
|------------|---------------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|---------------|

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

| | |
|--------|------------------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|------------------------------|

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6 |
| Ángulo de visión | 108° |
| Filtro IR | Sí |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | Acusense |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | Minidomo |

ALMACENAMIENTO

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tarjeta MicroSD | Hasta 512Gb |
| Sistema de almacenamiento | NAS / Micro SD / Grabador |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí |

SISTEMA (CÁMARAS)

| | |
|----------------|-----------|
| Botón de reset | Sí |
|----------------|-----------|

