



Cámara fisheye ip de 6 megapíxeles y óptica fija

IPC-EBW5641-AS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	6 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	H.264: 3Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	2560 x 2560 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación de persona en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Gestión de colas	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.1W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 2560
Tamaño Sensor	1/2.5'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	1.68 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	185°

technical datasheet

Conflicto de direcciones IP	Sí
-----------------------------	-----------

P2P	Sí, solo a través de cable de red
-----	--

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Antivandálica	IK10
---------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	------------------

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

Salida de audio	1
-----------------	----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	53.3 x 122 (Ø) mm
-------------	--------------------------

Material	Metal y plástico
----------	-------------------------

Peso neto	460 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	750 g
-------------------	--------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Mind
-------	-----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Fisheye
----------------	----------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

RS485	1 Entrada
-------	------------------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	-----------

Distancia mínima enfoque	300mm
--------------------------	--------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	15 m
---------------------------	-------------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	-----------

Número de LEDS	3
----------------	----------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

DISTANCIA DORI

Detectar	34 m
----------	-------------

Observar	14 m
----------	-------------

Reconocer	7 m
-----------	------------

Identificar	3 m
-------------	------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 1TB
-----------------	------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	------------------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

EJES

Movimiento	Sin movimiento
------------	-----------------------

