



Portier vidéo ip de surface VTO3211D-P2-S1

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Taille du capteur	1/2.8"
Distance focale	1.9mm
Angle de vision horizontal	134°
Angle de vision diagonal	151°
Jour / Nuit	Mécanique
Compression vidéo	H.264

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	2
RS485	1
Capteur de porte	1
Sortie d'alarme	1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Nombre de logements	2

OUVERTURE

Éléments d'appel	2 Boutons simples
Lecteur de proximité	Badges MIFARE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	182 x 30 x 101 mm
Matériel	Alliage de zinc
Poids net	800 g

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Micro Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable