



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 mégapixels et objectif fixe

### HAC-HDW2249T-A-LED

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 8 zonas</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Luz blanca</b>
Numéro de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Starlight	<b>Oui</b>
Full Color	<b>Oui</b>

#### DISTANCE DORI

Détecter	<b>55 m</b>
Observer	<b>22 m</b>
Reconnaître	<b>11 m</b>
Identifier	<b>6 m</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>HD-CVI</b>
-------------	---------------

#### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.0002Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 65dB</b>

#### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>3.6 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.0</b>
Angle de vision	<b>84°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>1700mm</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5.8W</b>
Ampérage	<b>480mA</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>93.6 x 106 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>480 g</b>
Poids avec emballage	<b>630 g</b>

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>

# technical datasheet

Type de caméra

**Mini-dôme**

Série

**PRO**

**AXES**

Mouvement

**3 Axes**

