



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 mégapixels et objectif varifocal

**HWT-T320-VF**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

## DISTANCE D'ORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>29 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>125 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>12 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>52 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>7 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>26 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>3 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>13 m</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5W</b>
Ampérage	<b>420mA</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>105 x 120 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal et plastique</b>
Poids net	<b>450 g</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.01Lux</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Varifocal</b>
Distance focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Angle de vision	<b>111.5° ~ 33.4°</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

