



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif varifocal

**HWT-D320-VF**

## DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>29 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>125 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>12 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>52 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>7 m</b>   |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>26 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>3 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>13 m</b>  |

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>                                             |
| AGC                | <b>Oui</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                            |
| images par seconde | <b>25fps</b>                                           |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique</b>                                     |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                        |

## VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>  |
| EXIR                     | <b>Oui</b>  |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Série          | <b>HiWatch</b>                              |
| Technologie    | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b> |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b>                            |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | <b>143 x 130 (Ø) mm</b> |
| Matériel   | <b>Métal</b>            |
| Poids net  | <b>630 g</b>            |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

## IMAGE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                    |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>               |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>                   |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>4.2W</b>  |
| Ampérage            | <b>350mA</b> |

## OCULAIRE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type d'objectif | <b>Varifocal</b>      |
| Distance focale | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Angle de vision | <b>111.5° ~ 33.4°</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

