



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWP-T4225I-D

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS avec accessoire PFM820 (non incluse)
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	25x
Distance focale	4.8 mm ~ 120 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F/3.5
Angle de vision	57.6° ~ 2.5°
Distance minimum de mise au point	100mm ~ 1500mm
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	3.2 s

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° avec autoflip
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Mémoires	256
Mode PTZ	10 Tours entre points établis, 5 rondes
Paramétrage vitesse	Adaptée à la vitesse de l'oeil humain
Protocole	Pelco-P / Pelco-D protocol

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	1420 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	565 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	14 m
Reconnaître (Objectif fermé)	280 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	140 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/10,000s
Ilumination minimum	0.005Lux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	20W
Ampérage	1600mA

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	PTZ
Série	HiWatch

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	100 m
Tipo de visión nocturna	IR

RS485

1 Entrée

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 65 °C**

Degré de protection **IP66**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **290 x 166 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **2000 g**

