



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

**HWI-T240H**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>
Masque vie privée	<b>Oui</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5W</b>
Ampérage	<b>420mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/2.0</b>
Angle de vision	<b>100°</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
-------------------------------	-----------------------

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S et G</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Taille du capteur	<b>1/3'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.01Lux</b>

### DISTANCE D'OR

Détecter	<b>63 m</b>
Observer	<b>25 m</b>
Reconnaître	<b>13 m</b>
Identifier	<b>6 m</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Matériel	<b>Métal et plastique</b>
Poids net	<b>350 g</b>
Poids avec emballage	<b>610 g</b>

### AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

### STOCKAGE

# technical datasheet

Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	<b>Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>

Système de stockage

**NAS**

