HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N2404IH-DE3

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Menu OSD	**Oui**
Zoom digital	**16x**
Masque vie privée	**Jusqu'à 24 zones**
Taux bits	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
ATW	**Oui**
EIS	**Oui**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**4x**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6 ~ F2.7**
Angle de vision	**100° ~ 33°**
Distance minimum de mise au point	**10mm ~ 1500mm**
Autofocus	**Oui**
Vitesse zoom	**2 s**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**3.9W**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Détection mouvement objets	**Oui**
Détection d´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Dual-VCA	**Oui**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**56 m**
Detecter (objectif fermé)	**222 m**
Observer (Objectif ouvert)	**23 m**
Observer (Objectif fermé)	**102 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**12 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**51 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**6 m**
Identifier (Objectif fermé)	**25 m**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2560 x 1440**
Taille du capteur	**1/3'**
Vitesse électronique obturateur	**1/1s ~ 1/30,000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Taux bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

technical datasheet

Ampérage	**330mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontal 330° / Vertical 90°**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s**
Mémoires	**300**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**101.7 x 130.7 (Ø) mm**
Matériel	**Aluminium et plastique**
Poids net	**530 g**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Audio	**1 Entrée / 1 Sortie**
Sortie audio	**1**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Vue temps réel	**Jusqu'à 20 canaux**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**20 m**
Type de vision nocturne	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)**
Smart IR	**Oui**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / Micro SD / Enregistreur**

AXES

Mouvement	**3 Axes**