



## Détecteur volumétrique double technologie filaire

HX-40DAM

### DÉTECTION

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Filaire</b>                          |
| Hauteur montage          | <b>2.5 m ~ 3 m</b>                      |
| Angle détection          | <b>85°</b>                              |
| Distance détection       | <b>12 m</b>                             |
| Méthode détection        | <b>Infrarouge et micro-ondes</b>        |
| Vitesse de détection     | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>                |
| Champs de détection      | <b>94</b>                               |
| Antimasking              | <b>Oui</b>                              |
| Immunité RF              | <b>10 V / m jusqu'à 2.7 GHz (NVX80)</b> |
| Temps d'alarme           | <b>2.0 ± 1 s</b>                        |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique double technologie</b>  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>         |
| Tension             | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Consommation Alarme | <b>50mA</b>       |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Installation | <b>Mur</b>               |
| Dimensions   | <b>205 x 99 x 266 mm</b> |
| Poids net    | <b>700 g</b>             |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Indicateurs LED    | <b>Oui</b>                  |
| Couleurs LED       | <b>Vert / Rouge / Jaune</b> |
| Anti sabotage      | <b>Oui</b>                  |
| Temps de démarrage | <b>60 s</b>                 |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-20 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP55</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |

### CAPTEUR

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type de capteur  | <b>PIR et micro-ondes</b>  |
| RF interférences | <b>Pas alarme 10 V / m</b> |

