


## P ▲ R ▲ D O X



### Centrale câblée de 8 zones sur plaque

SP6000

#### COMMUNICATION

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Module de voix externe                        | Oui, avec module VDMP3              |
| IP                                            | Oui, avec module IP150              |
| GPRS                                          | Oui, avec module PCS                |
| GSM                                           | Oui, avec module PCS                |
| RTC                                           | Oui                                 |
| Programmation                                 | Installateur, maître et maintenance |
| Bus d'extension                               | Oui, de 4 câbles                    |
| Communication avec centre récepteur d'alarmes | Oui                                 |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mode d'alimentation | AC               |
| Tension             | 16.5V            |
| Ampérage            | 1700mA           |
| Batterie d'appui    | Si, 12V 4 ~ 7 Ah |

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Secteurs                  | 2   |
| Mots de passe utilisateur | 32  |
| Registre d'évènements     | 256 |
| Utilisateurs maximum      | 32  |

#### EXTRAS

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Calendrier                      | Oui                               |
| Actualization software          | Oui                               |
| Application téléphone portable  | INSITE GOLD                       |
| Notification appel téléphonique | Oui, avec module IP ou PCS (GPRS) |

#### CERTIFICATION

|        |         |
|--------|---------|
| Classe | 2       |
| Norme  | EN50131 |

#### ZONES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nombre maximum de zones  | 32  |
| Zones câblées sur plaque | 8   |
| ATZ (Doublage zones)     | Oui |
| Claviers                 | 15  |

#### SORTIES PROGRAMMABLES

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Carte              | 2   |
| PGMs maximum       | 16  |
| Sirène             | Oui |
| Ligne téléphonique | Oui |

#### AMBIANCE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
| Utilisation                   | Intérieur    |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimensions | 190 x 90 mm |
| Poids net  | 20 g        |

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de centrale | Cablée |
|------------------|--------|

