



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWP-T4215I-D

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Masque vie privée	Oui
ATW	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	15x
Distance focale	5 mm ~ 75 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F/3.5
Angle de vision	53.8° ~ 4.0°
Distance minimum de mise au point	10mm ~ 1500mm
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	2.4 s

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° avec autoflip
Mémoires	256
Mode PTZ	10 Tours entre points établis, 5 rondes
Protocole	Pelco-P / Pelco-D protocol
Mode d'inactivité	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
RS485	1 Entrée

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	PTZ

VISION NOCTURNE

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	68 m
Detecter (objectif fermé)	995 m
Observer (Objectif ouvert)	29 m
Observer (Objectif fermé)	415 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	15 m
Reconnaître (Objectif fermé)	207 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	104 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/10,000s
Ilumination minimum	0.005Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	20W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	290 x 166 (Ø) mm
Poids net	2000 g

technical datasheet

Distance vision nocturne **100 m**

Type de vision nocturne **IR**

