

## A-CCTV

Balun vidéo actif 1 unité

A-BALUN-V-4K-ACT-TX



### TRANSMISSION

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Distance de transmission HDCVI 720p  | 550 m               |
| Distance de transmission HDCVI 1080p | 470 m               |
| Distance de transmission HDTVI 720p  | 400 m               |
| Distance de transmission HDTVI 1080p | 400 m               |
| Distance de transmission AHD 720p    | 700 m               |
| Distance de transmission AHD 1080p   | 470 m               |
| Impédance d'entrée                   | 75 Ohm              |
| Impédance de sortie                  | 100 Ohm             |
| Formats compatibles                  | HDCVI / HDTVI / AHD |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Ampérage            | 1000mA |

### VIDEO (BALUN)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Nombre de canaux | 1        |
| Sortie           | BNC Mâle |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type            | Actif               |
| Subtype         | Emetteur            |
| Unités          | 1                   |
| Fonctionne avec | A-BALUN-V-4K-ACT-RX |

### CARACTERISTIQUES (BALUNS)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Catégorie du câble        | UTP catégorie 5E / 6 |
| Connecteur paire torsadée | Connecteur de 4 pins |
| Type                      | Vidéo                |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 25 g |
|-----------|------|

