



VANDERBILT

Module d'expansion spc de 8 zones et 2 sorties

SPCE652.100

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9.5V ~ 14V
Consommation électrique	Max. 80mA a 12V DC
Courant de repos	Max. 40mA a 12V DC

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	200 x 153 x 47 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	350 g

ZONES

Nombre maximum de zones	8
-------------------------	----------

Paramètres RFL **4K7 / 4K7, par défaut. Autres configurations sélectionnables type NC, NA et 1, 2 ou 3 résistances**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
-------------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti-sabotage de boîtier	Oui
Anti-sabotage de mur	Oui

Connexion **Power et X Bus (entrée et sortie principale et entrée et sortie pour bypass)**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type **Module d'expansion SPC de 8 zones et 2 sorties**

ENTRÉES/ SORTIES

Relais NO/NC	2
--------------	----------

