## technical datasheet



**AXES** 

Mouvement



## Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B121H-M

Taille du capteur   1/2.8     AGC	VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE		
SD-NR	Résolution vidéo	2 Mégapixels	Capteur		CMOS ®
ACC         Out         Illumination minimum         0.01Lux           WDR         DWDR           Mode jour / nuit         Automatique / Manuel         Type d'objectif         Fixe           Taux bits         32Kbps ~ 8Mbps         Distance focale         2.8 mm           Compression         H.265 / H.264         Cuverture maximum du diaphragme         F/2.8           Main stream         1080P / 720P (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           Sub stream         D1 / CIF (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Série         HiWatch           Mode d'alimentation         DC         Technologie         IP           Type de caméra         Compactes           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Type PoE         PoE 802.3af         Degré de protection         Extérieur           Distance Vision NOCTURNE         Détection de mouvement basique         Out           Observer         16 m         Détection de mouvement basique         Out           VISION NOCTURNE         ONVIF         Out           Distance vision nocturne         30 m         Navigateur Web         Explorer / Chrome / Firefox / Safari	BLC	Oui	Résolution capte	ır	1920 x 1080
WDR         DWDR         OCULAIRE           Mode jour / nuit         Automatique / Manuel         Type d'objectif         Fixe           Taux bits         32Kbps - 8Mbps         Distance focale         2.8 mm           Compression         H.265 / H.264         Ouverture maxim m du diaphragme         F/2.28           Main stream         1080P / 720P (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Ou           Sub stream         D1 / CIF (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Ou           ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Botton of d'alimentation         DC         Technologie         IP           Tenssion         12V         Type de caméra         Compactes           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Type PoE         PoE 802.334         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Détecter         38 m         Détection type         Détection type         Détection de mouvement basique           Observer         16 m         Détection de mouvement basique         Oui           VISION NOCTURNE         Détection de mouvement basique         Oui           Distance vision nocturne         30 m         NoVIF         Ou           Navigateur Web         Expl	3D-NR	Oui	Taille du capteur		1/2.8'
Mode   jour / nuit	AGC	Oui	Ilumination minimum 0.01Lux		0.01Lux
Mode jour / nuit         Automatique / Manue         Type d'objectif         Fixe           Taux bits         32Kbps ~ 8Mbps         Distance focale         2.8 mm           Compression         H.265 / H.264         Ouverture maxim m du diaphragme         F/2.8           Main stream         1080P / 720P (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           Sub stream         DI / CIF (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Série         HiWatch           Mode d'alimentation         DC         Technologie         IP           Tension         12V         Type de caméra         Compactes           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Type PoE         PoE 802.3af         Utilisation         Extérieur           DistanCE DORI         ANALYSE VIDÉO         Utilisation         Extérieur           Détector         38 m         Détection type         Détection de mouvement basique (différence de pixels)           Observer         8 m         Détection de mouvement basique         OUNIF         OUNIF         OUNIF           VISION NOCTURNE         10/100         Navigateur Web         Explorer / Chrome / Firefox / Saferi	WDR	DWDR	OCUI AIRE		
Taux bits         32Kbps ~ 8Mbps         Distance focale         2.8 mm           Compression         H.265 / H.264         Ouverture maximum du diaphragme         F/2.8           Main stream         1080P / 720P (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           Sub stream         D1 / CIF (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Out           ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Série         HiWatch           Mode d'alimentation         DC         Technologie         IP           Tension         12V         Type de caméra         Compactes           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Type PoE         PoE 802.3af         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection         IP67           Utilisation         Extérieur         ANALYSE VIDÉO         Detection de mouvement basique (différence de pixels)           Détection necture         8 mm         Détection de mouvement basique (différence de pixels)           Détection necture         30 mm         Navigateur Web         Explorer / Chrome / Firefox / Safari           VISION NOCTURNE         ONVIF         OU           Distance vision nocturne         IR         PORTS ETHERNET           EXIR	Mode jour / nuit	Automatique / Manuel			
Compression         H.265 / H.264         Ouverture maximum du diaphragme         F/2.8           Main stream         1080P / 720P (1 ~ 25fps)         Filtre IR         Oui           Sub stream         D1 / CIF (1 ~ 25fps)         INFORMATIONS GÉNÉRALES           ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Série         HiWatch           Mode d'alimentation         DC         Technologie         IP           Tension         12V         Technologie         IP           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C           Alimentation PoE         PoE 802.3af         Utilisation         Extérieur           Distance DORI         ANALYSE VIDÉO         Detection type         Détection de mouvement basique (différence de pixels)           Reconnaître         8 m         Détection de mouvement Detection type         Détection de mouvement Detection de Mouvement         Oui           VISION NOCTURNE         ONVIF         Oui           Distance vision nocturne         30 m         Navigateur Web         Explorer / Chrome / Firefox / Safari           EXIR         Oui         Navigateur Web         Explorer / Chrome / Firefox / Safari           MATÉRIEL ET DIMENSIONS         186.3 x 70 (Ø) mm         Métal et plastique	Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps			
Main stream 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Sub stream D1 / CIF (1 ~ 25fps) ALIMENTATION ET CONSOMMATION Mode d'alimentation DC Tension 12V Consommation (w) 4.8W Ampérage 400mA Alimentation PoE 0ui Type de caméra Compactes  AMBIANCE Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection Utilisation Extérieur  DISTANCE DORI Détecter 38 m detecter 8 m detection de mouvement Distance vision nocturne 30 m Type de vision nocturne 10 captal de vision	Compression	H.265 / H.264			
Sub stream	Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)			
ALIMENTATION ET CONSOMMATION         Série         HiWatch           Mode d'alimentation         DC         Technologie         IP           Tension         12V         Type de caméra         Compactes           Consommation (w)         4.8W         AMBIANCE         Température de fonctionnement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protectionnement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection nement         -30 °C ~ 50 °C         Degré de protection temper         Detection de mouvement basique         Detection de mouvement         Detection de mou	Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)			
Mode d'alimentation   DC   Technologie   IP	ALIMENTATION ET CONSO	ΜΜΑΤΙΟΝ		GENERALES	
Tension 12V Consommation (w) 4.8W Ampérage 400mA Alimentation PoE 0ui Type PoE PoE 802.3af  Distance Dori Identifier 4 m Identifier 4 m VISION NOCTURNE Distance vision nocturne 30 m Type de vision nocturne 18 EXIR 0ui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 186.3 x 70 (Ø) mm Matériel MEDIA (Marker)  AMBIANCE  Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Degré de protection 1P Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C Température de fonction 1P Te					
Consommation (w)  Ampérage 400mA Alimentation PoE 0ui Type PoE PoE 802.3af  Détecter 38 m Observer 16 m Identifier 4 m Identifier 4 m  VISION NOCTURNE Distance vision nocturne Type de vision nocturne Type de vision nocturne EXIR  MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 186.3 x 70 (Ø) mm Matériel  MAMBIANCE  Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection  IPP67  Utilisation Extérieur  Degré de protection  AMALYSE VIDÉO Detection type Détection de mouvement basique (différence de pixels)  Détection de mouvement  ONVIF ONVIF Oui Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox / Safari  PORTS ETHERNET  10 / 100 1	-				
AMBIANCE  Alimentation PoE  Alimentation PoE  Type PoE  PoE 802.3af  Détecter  Observer  Alimentifier  VISION NOCTURNE  Distance vision nocturne  Type de vision nocturne  EXIR  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  AMBIANCE  Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C  Degré de protection  ANALYSE VIDÉO  Detection type  Détection de mouvement basique  (différence de pixels)  Détection de mouvement basique  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU  ONVIF  ONVIF  OUI  Navigateur Web  Explorer / Chrome / Firefox / Safari  10 / 100  1  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Métal et plastique			Type de caméra		Compactes
Alimentation PoE Oui Type PoE PoE 802.3af  Distrance Dori Detecter 38 m Observer 16 m Identifier 4 m Identifier 30 m Type de vision nocturne 30 m Type de vision nocturne 18 EXIR Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 186.3 x 70 (Ø) mm Matériel Meridin Dori Indept of the mount o	<del></del>		AMBIANCE		
Type PoE PoE 802.3af  Degré de protection IP67  Utilisation Extérieur  Distance Dori  Détecter 38 m Observer 16 m Identifier 8 m Identifier 4 m  Distance vision nocturne 30 m Type de vision nocturne IR EXIR Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Distance Vision Métal et plastique  Métal et plastique  Degré de protection IVP  Degré de protection IVP  Détection de mouvement basique Détection de mouvement de pixels)  Détection type  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU  ONVIF Oui Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox / Safari  10 / 100 1  MATÉRIEL ET DIMENSIONS	<del> </del>		Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C		-30 °C ~ 50 °C
DISTANCE DORI  Détecter 38 m Observer 16 m Identifier 4 m Identifier 30 m Distance vision nocturne 1R EXIR Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Détection 38 m Obétection type Détection de mouvement basique (différence de pixels)  Navigateur Web Metal et plastique  Dittilisation Extérieur  ANALYSE VIDÉO Detection type Détection de mouvement basique (différence de pixels)  Détection de mouvement Oui Remouvement ONVIF Oui Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox / Safari  PORTS ETHERNET  10 / 100 1			Degré de protection		IP67
Détecter  Observer  Observer  Reconnaître Reconnaître Identifier  VISION NOCTURNE Distance vision nocturne  Type de vision nocturne  EXIR  MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm Matériel  ANALYSE VIDÉO Detection type		1 02 002.541	Utilisation		Extérieur
Détecter  Observer  Observer  Reconnaître  Reconnaître  Identifier  VISION NOCTURNE  Distance vision nocturne  Type de vision nocturne  EXIR  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel  Détection type  Détection type  Détection de mouvement basique (différence de pixels)  Détection de mouvement  Oui  Navigateur Web  Explorer / Chrome / Firefox / Safari  10 / 100  1			ANALYSE VIDÉO		
Reconnaître Reconverent Reconnaître Reconverent Reconnaître Reconn		38 m		Détection de moi	uvement basique
Identifier  4 m  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU  ONVIF  ONVIF  Navigateur Web  EXIR  Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel  Mouvement  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU  ONVIF  Navigateur Web  Explorer / Chrome / Firefox / Safari  10 / 100  1		16 m		(diff	érence de pixels)
VISION NOCTURNE  Distance vision nocturne  Type de vision nocturne  EXIR  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU  ONVIF  Navigateur Web  Explorer / Chrome / Firefox / Safari  Navigateur Web  10 / 100  10 / 100  10 / 100  10 / 100  10 / 100  10 / 100  10 / 100  10 / 100  11 / 100  11 / 100  12 / 100  13 / 100  14 / 100  15 / 100  16 / 100  17 / 100  18		8 m			Oui
VISION NOCTURNE Distance vision nocturne Type de vision nocturne EXIR Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 186.3 x 70 (Ø) mm Matériel  ONVIF Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox / Safari PORTS ETHERNET 10 / 100  1  Matériel	Identifier	4 m	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		
Distance vision nocturne  Type de vision nocturne  EXIR  Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel  Métal et plastique	VISION NOCTURNE		_		Oui
Type de vision nocturne  EXIR  Oui  MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions  186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel  Métal et plastique	Distance vision nocturne	30 m		Explorer / Chrome	
EXIR         Oui         10 / 100         1           MATÉRIEL ET DIMENSIONS         186.3 x 70 (Ø) mm         Métal et plastique	Type de vision nocturne	IR	- C	•	, ,
MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions 186.3 x 70 (Ø) mm  Matériel Métal et plastique	EXIR	Oui		Т	1
Matériel Métal et plastique	MATÉRIEL ET DIMENSIONS		·		-
	Dimensions	186.3 x 70 (Ø) mm			
Poids net 270 g	Matériel	Métal et plastique			
	Poids net	270 g			

2 Axes

## technical datasheet

