



Balun vidéo passif 2 unité PFM800-4K

TRANSMISSION

Distance de transmission HDCVI 720p	400 m
Distance de transmission HDCVI 1080p	250 m
Distance de transmission HDCVI 4K	200 m
Distance de transmission HDTVI 720p	400 m
Distance de transmission HDTVI 1080p	250 m
Distance de transmission AHD 720p	400 m
Distance de transmission AHD 1080p	250 m
Impédance d'entrée	75 Ohm
Impédance de sortie	100 Ohm
Formats compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analogiques
Résolution	1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx
Distance de transmission HDCVI 4Mpx	200 m
Distance de transmission HDTVI 4Mpx	200 m
Distance de transmission AHD 4Mpx	200 m

VIDEO (BALUN)

Nombre de canaux	1
Entrée	BNC Mâle
Sortie	UTP

CARACTERISTIQUES (BALUNS)

Catégorie du câble	UTP catégorie 5E / 6
Type	Vidéo

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	173.8 x 19.5 x 21 mm
Poids net	20 g
Poids avec emballage	60 h
Couleur	Noir

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Passif
Unités	2

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 70 °C
Humidité maximum	95%

PROTECTION

ESD Connecteur câble UTP	4KV Max.
--------------------------	-----------------

