



HIKVISION
accessories

Moniteur 2 fils 7"

DS-KH6320-WTE2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	24V
Consommation (w)	6W
Ampérage	1000mA
Type PoE	Non disponible

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 32Gb
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	200 x 140 x 15.1 mm
------------	---------------------

ÉCRAN

Type	LCD
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Relais NO/NC	2

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils
Série	PVPH

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

