Estación exterior modular

VTO4202F-P

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Distance focal	**1.95 mm**
Angle de vision horizontal	**160°**
Angle de vision diagonal	**180°**
Vision nocturne	**Oui**
Compression vidéo	**H.264**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK07**
Utilisation	**Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**100 x 100 × 49.3 mm**
Poids net	**350 g**
Poids avec emballage	**400 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**2 fils / IP**
Type	**Estación Exterior Modular**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Boutons simples**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**12W**
Alimentation PoE	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Sortie d'alarme	**1**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711A/G.711U/PCM**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**SoC processor**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**