### technical datasheet





# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

### IPC-HDBW2431F-AS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES D	OU RESEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Firefox Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Oui		
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables  Déconnexion de réseau	Android / IOS (Apple)  Oui
images par seconde	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	VISION NOCTURNE	
Mode jour /	Automatique	Distance vision nocturr	ne <b>30 m</b>
nuit Masque vie		Type de vision nocturn	e IR
privée	Jusqu'à 4 zones	Numéro de LEDS	8
Type de codec	CBR / VBR	IR ON/Off	Automatique / Manuel
Taux bits H.264: 32Kb	ps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Smart IR	Oui
Compression	H.265 / H.264	Starlight	Oui
Main stream <b>2688 × 1520 (1 fp</b>	s-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	ANALYSE VIDÉO	
Sub stream	704 × 576	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
Marque d'eau	Oui		franchissement de ligne/zone
Miroir	On / Off	Franchissement de ligne	Oui
IMAGE		Intrusion	Oui
Capteur	CMOS ®	Détection de mouvement	Oui
Résolution capteur	2688 x 1520	Détection d	Oui
Taille du capteur	1/3'	´audio	
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Video Tamper	Oui
Ilumination minimum	0.008 Lux	AMBIANCE	
Ratio S/N	Plus de 56dB	Température de fonction	onnement -40 °C ~ 60 °C
ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION	Degré de protection	IP67
Mode d´alimentation	DC	Anti-vandale	IK10
Tension	12V	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Consommation (w)	5.4W	Humidité maximum	95%
Ampérage	450mA	AUDIO (CAMÉRAS)	

Microphone intégré

## technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	e <b>F/1.6</b>
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	900mm
DISTANCE DORI	
Détecter	56 m
Observer	22 m
Reconnaître	11 m
Identifier	5 m
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	55 x 108.9 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	380 g
Poids avec emballage	520 g
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC
Sortie audio	1

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### STOCKAGE

Carte	Jusqu'à 256Gb	
microSD	34344 ti 23005	
Système	PC pour enregistrement instantané /	
de	NAS / FTP / SFTP / Micro SD /	
stockage	Enregistreur	
Anomalie		
de	Oui	
stockage		

#### **AXES**

Mouvement 3 Axes

