technical datasheet





Détecteur volumétrique filaire QXI-DT-X5

DÉTECTION

Filaire	Type de
Filalic	détecteur
2.2 m ~ 2.7 m (Multi nivel) / 0.8 ~ 1.2 m	Hauteur
(Callejón de mascotas)	montage
120°	Angle
120	détection
12 m	Distance
12 111	détection
0,3 m/s ~ 2 m/s	Vitesse de
0,3 111/5 ~ 2 111/5	détection
40 (multi niveaux) / 18 (ruelle	Champs de
mascotte)	détection
Oui	Antimasking
Volumétrique	Technologie de détection

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	9.5V ~ 16V

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	78 x 144.5 x 59 mm
Poids net	195 g
Poids avec emballage	250 g

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Interruptores DIP
Sensibilité PIR	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED 1

