



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface / encastrer

DS-KD8003-IME1/S

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	98 x 99.8 x 43.9 mm
Matériel	Acier Inoxydable
Poids net	375 g
Poids avec emballage	555 g

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	----------------------

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	180°
Angle de vision diagonal	96°
Vision nocturne	Oui
Compression vidéo	H.264

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	PVPH
Nombre de logements	1

ENTRÉES/ SORTIES

Bouton poussoir de sortie	2
Relais NO/NC	2

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

