



HIKVISION
accessoires

Portier vidéo ip de surface / encastrer

DS-KV8413-WME1(B)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	2.4 GHz

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Relais NO/NC	2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	129°
Angle de vision diagonal	75°
Vision nocturne	Oui
Compression vidéo	H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	174 x 91 x 29 mm
Poids net	380 g
Poids avec emballage	590 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	PVPH
Nombre de logements	4

OUVERTURE

Éléments d'appel	4 Boutons simples
Lecteur de proximité	Badges MIFARE

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	-----------------------

