



Portier vidéo 2 fils / ip de surface / encastrer

VTO2202F

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Distance focale	2mm
Angle de vision horizontal	160°
Vision nocturne	Oui
Compression vidéo	H.264

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1000mA
EoC	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	130 x 96 x 28.5 mm
Matériel	Aluminium
Poids net	350 g
Poids avec emballage	470 g

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP55
Anti-vandale	IK07
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils / IP
-------------	-------------

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
------------	---------------------

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	---------------

