

## HIKVISION®



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 mégapixels et objectif zoom optique

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 5 Mégapixels                                    |
| BLC                | Oui                                             |
| 3D-NR              | Oui                                             |
| AGC                | Oui                                             |
| AWB                | Oui                                             |
| WDR                | WDR (130 dB)                                    |
| images par seconde | 20fps                                           |
| Sortie de vidéo    | 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Mode jour / nuit   | Automatique / Manuel                            |
| Menu OSD           | Oui                                             |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones                                 |
| Miroir             | On / Off                                        |

### DISTANCE DORI

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | 73 m  |
| Detecter (objectif fermé)      | 317 m |
| Observer (Objectif ouvert)     | 29 m  |
| Observer (Objectif fermé)      | 125 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 14 m  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 62 m  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | 7 m   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | 31 m  |

### OCULAIRE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d 'objectif | Zoom optique     |
| Distance focale  | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Angle de vision  | 92.3° to 29.3    |
| Autofocus        | Oui              |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Mode d 'alimentation | DC           |
| Tension              | 9.6V ~ 14.4V |
| Consommation (w)     | 10.5W        |

### IMAGE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Capteur                         | CMOS ®            |
| Résolution capteur              | 2560 x 1440       |
| Taille du capteur               | 1/3'              |
| Vitesse électronique obturateur | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Illumination minimum            | 0.003Lux          |

### VISION NOCTURNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance vision nocturne | 80 m |
| Tipo de visión nocturna  | IR   |
| Smart IR                 | Oui  |
| EXIR                     | Oui  |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 90%                   |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Technologie    | 4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique) |
| Type de caméra | Compactes                            |
| Série          | PRO                                  |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 84.5 x 255.1 x 92 mm |
| Matériel   | Métal                |
| Poids net  | 930 g                |

Mouvement

**3 Axes**

