



## Station extérieure modulaire pour portier vidéo ip avec indicateur

VTO4202F-ML

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP65                  |
| Anti-vandale                  | IK07                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 90%                   |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mode d'alimentation | DC (Depuis l'autre module) |
| Tension             | 5V                         |
| Consommation (w)    | 1W                         |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type          | Station extérieure modulaire pour portier vidéo ip avec indicateur |
| Compatibilité | VTO4202F-P                                                         |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dimensions           | 100 x 49.9 x 28.5 mm |
| Poids net            | 120 g                |
| Poids avec emballage | 190 g                |

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Processeur | Embedded MCU Processor |
|------------|------------------------|

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

|                |       |
|----------------|-------|
| Indicateur led | Si, 3 |
|----------------|-------|

