technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

# Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

## HWT-B220-M

### VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Résolution vidéo | **2 Mégapixels** |
| BLC | **Oui** |
| 2D-NR | **Oui** |
| AGC | **Oui** |
| WDR | **DWDR** |
| Sortie de vidéo | **1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS** |
| Mode jour / nuit | **Automatique / Manuel** |
| Miroir | **On / Off** |

### VISION NOCTURNE

| | |
|---|---|
| Distance vision nocturne | **40 m** |
| Type de vision nocturne | **IR** |
| IR ON/Off | **Automatique / Manuel** |
| Smart IR | **Oui** |
| EXIR | **Oui** |

### IMAGE

| | |
|---|---|
| Capteur | **CMOS ®** |
| Résolution capteur | **1920 x 1080** |
| Vitesse électronique obturateur | **1/25s ~ 1/50,000s** |
| Ilumination minimum | **0.01Lux** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **12V** |
| Consommation (w) | **4W** |
| Ampérage | **330mA** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **75.4 x 230.8 x 87.2 mm** |
| Matériel | **Métal** |
| Poids net | **545 g** |
| Poids avec emballage | **700 g** |

### OCULAIRE

| | |
|---|---|
| Type d´objectif | **Fixe** |
| Distance focale | **2.8 mm** |
| Ouverture maximum du diaphragme | **F/1.2** |
| Angle de vision | **103°** |
| Filtre IR | **Oui** |

### DISTANCE DORI

| | |
|---|---|
| Détecter | **47 m** |
| Observer | **18 m** |
| Reconnaître | **9 m** |
| Identifier | **5 m** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Degré de protection | **IP66** |
| Utilisation | **Intérieur / Extérieur** |
| Humidité maximum | **90%** |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série | **HiWatch** |
| Technologie | **4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)** |
| Type de caméra | **Compactes** |

### AXES

| | |
|---|---|
| Mouvement | **3 Axes** |