



## A-CCTV

Caméra mini-dôme 3 en 1 (cvi, tvi, ahd) avec 5 megapixels et objectif fixe

A-4N1-T50F

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
2D-NR	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1936</b>
Taille du capteur	<b>1/2.5'</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>82.8 x 94.6 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>390 g</b>
Poids avec emballage	<b>500 g</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>3 EN 1 (CVI, TVI, AHD)</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>3W</b>
Ampérage	<b>250mA</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### DISTANCE DORI

Déetecter	<b>66 m</b>
Observer	<b>26 m</b>
Reconnaître	<b>13 m</b>
Identifier	<b>7 m</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Angle de vision	<b>88.6°</b>

### AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

