



Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-EB5541-AS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui, vidéo cryptée

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W

ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección	Detección por cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	180°
Distance minimum de mise au point	200mm

DISTANCE DORI

Détecter	28 m
Observer	11 m
Reconnaître	6 m
Identifier	3 m

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	62 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	390 g
Poids avec emballage	500 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	PC pour enregistrement instantané / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	128 MB

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Sortie audio	1

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	Fisheye
Série	Wiz Mind

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	No dispone
Tipo de visión nocturna	IR

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	----------------------------

