



## Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-EW5541-AS

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>

### ANALYSE VIDÉO

Detection type	<b>Détection de franchissement de ligne/zona</b>
Fonctions d'IA	<b>Comptage de personnes, carte de chaleur</b>
Changement de scène	<b>Oui</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection d'audio	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Heatmap	<b>Oui</b>
Comptage de personnes	<b>Oui</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2592 x 1944</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S, G et T</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>20 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>8.9W</b>
Ampérage	<b>750mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>1.4 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/2.0</b>
Angle de vision	<b>180°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>200mm</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>10 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Numéro de LEDS	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>

### DISTANCE DORI

Détecter	<b>28 m</b>
Observer	<b>11 m</b>

# technical datasheet

Taille du capteur	<b>1/2.7'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>Auto/Manuel , 1/3 ~ 1/1000000s</b>
Illumination minimum	<b>0.006Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 56dB</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>44.7 x 126.2 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal et plastique</b>
Poids net	<b>300 g</b>
Poids avec emballage	<b>440 g</b>

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / PCM</b>
Sortie audio	<b>1</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	<b>512 MB</b>
Mémoire ROM	<b>128 MB</b>

Reconnaître	<b>6 m</b>
Identifier	<b>3 m</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>Wiz Mind</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Fisheye</b>

## STOCKAGE

Carte microSD	<b>Jusqu'à 256Gb</b>
Système de stockage	<b>PC pour enregistrement instantané / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Enregistreur</b>
Anomalie de stockage	<b>Oui</b>

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	<b>1 Entrée / 1 Sortie</b>
--------	----------------------------

