



Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

SD3A205-GNP-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique
Système antibrouillard	Oui
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	42 m
Detecter (objectif fermé)	210 m
Observer (Objectif ouvert)	16 m
Observer (Objectif fermé)	83 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	8 m
Reconnaître (Objectif fermé)	41 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	21 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Zoom optique	5x
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.8 ~ F/3.3

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouï, type S, G et T
Méthode de transmission	Unicast / Multicast
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d ´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	2000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluido	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR

technical datasheet

Angle de vision	101.6° ~ 33.5°
Distance minimum de mise au point	1200mm
Autofocus	Oui

IMAGE

Capteur	Starvis Cmos ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Sortie audio	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	271.7 x 124 x 142.5 mm
Poids net	1100 g
Poids avec emballage	1510 g

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	256 MB

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Audio	1 Entrée / 1 Sortie
-------	----------------------------

Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Luz blanca	1

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s
Vitesse entre presets	Horizontale 81°/s / Verticale 43°/s
Mémoires	300
Flip	180°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	TIOC
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	---------------

