



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1200TRQ

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	2.6W
Ampérage	220mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93 x 97.1 (Ø) mm
Matériel	Plastique
Poids net	170 g
Poids avec emballage	230 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	0.02Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.9
Angle de vision	101°
Distance minimum de mise au point	500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Détecter	39 m
Observer	15 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

