

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Enregistreur ip pour 32 canaux et 8 mpix de résolution

**HWN-5232MH**

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Bureau / Rack</b>
Dimensions	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>1000 g</b>
Poids avec emballage	<b>2860 g</b>
Châssis	<b>1U</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	<b>1</b>
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vision à distance	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>4</b>
USB 2.0	<b>1</b>
USB 3.0	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>1</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Compatibilité	<b>Cámaras Hikvision de la serie HA</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### STOCKAGE

Numéro disques durs admis	<b>2</b>
Taille maximale du disque dur (unité)	<b>10 TB</b>
Type HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>8 Mpx</b>
Bande passante d'entrée	<b>256Mbps</b>
Compression de vidéo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	<b>4K solo en 2 canaux</b>
Bande passante de sortie	<b>160Mbps</b>

### SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>1</b>
Numéro sorties VGA	<b>1</b>
Résolution HDMI	<b>4K</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>40W</b>

### AUDIO

Entrées audio	<b>1</b>
Sorties audio	<b>1</b>
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	<b>Oui</b>

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

VCA	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui, 2.0</b>

### VIDÉO

Canaux IP	<b>32</b>
Résolution des caméras IP	<b>8 Mégapixels</b>

Recherche intelligent

Oui

---

Reproduction synchronisé

16

