



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 1 mpx de résolution maximale

XVR4116HS-I

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	1 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	1 Mégapixels (720P)
Résolution enregistrement HDTVI	1 Mégapixels (720p)
Résolution enregistrement AHD	1 Mégapixels (720p)
Images par seconde Stream principal	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Images par seconde Extra Stream	CIF (1 ~ 7fps)
Débit binaire de vidéo	32Kbps ~ 4096Kbps par canal
Mode d'enregistrement	Manuel / Programmation (Générale / Continue) / MD (Détection de vidéo: Détection de mouvements / perte de vidéo / manipulation) / alarme / stop
Intervalle d'enregistrement	1 ~ 60 min (par défauts: 60 min) / Pré-record : 1 ~ 30 sec / Post-record : 10 ~ 300 sec
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz, 16 bit par canal
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	16
Canaux IP	18, remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	16 caméras BNC + 2 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	1080P / 720P
Résolutions admises HDTVI	1080P / 720P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Mode recherche	Date / Heure / Alarme / Détection de mouvements / Recherche exacte Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Fonctions de lecture	
Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
N° de canaux simultanées avec caméras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
N° canaux simultanées sans caméras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Types d'icônes d'avertissement	Titre de la caméra / temps / perte de vidéo / blocage de la caméra / détection de mouvements / Enregistrement
Reproduction synchronisé	1 / 4 / 9 / 16

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	2000mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

technical datasheet

Résolutions admises AHD	1080P / 720P
-------------------------	---------------------

Caméras CVBS	Oui
--------------	------------

Résolution des caméras IP	6 Mégapixels
---------------------------	---------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau
--------------	---------------

Dimensions	260 x 238 x 48 mm
------------	--------------------------

Matériel	Métal
----------	--------------

Poids net	1040 g
-----------	---------------

Poids avec emballage	1480 g
----------------------	---------------

Châssis	Compact 1U
---------	-------------------

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
--------------------	----------

Numéro sorties VGA	1
--------------------	----------

Résolution HDMI	1080P
-----------------	--------------

Résolution VGA	1080P
----------------	--------------

AUDIO

Entrées audio	1
---------------	----------

Sorties audio	1
---------------	----------

Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
------------------------------------	------------

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
------------	----------------------------

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	-----------------------

Smart fan	Oui
-----------	------------

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

RS485	1
-------	----------

Utilisation	Intérieur
-------------	------------------

Humidité maximum	90%
------------------	------------

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
---------------------------	----------

Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
---------------------------------------	--------------

Type HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	Série 4
-------	----------------

Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
-------------	---

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Fonctions de détection	Enregistrement / PTZ / Tour / Vidéo Push / courrier électronique / FTP / Snapshot / Buzzer et conseils sur écran
------------------------	---

Type de détection vidéo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
-------------------------	---

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

SMD PLUS	Oui, 8 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)
----------	---

