technical datasheet





Détecteur volumétrique double technologie sans fils

MOTIONCAMOUTDOOR-W

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	0.8 m ~ 1.3 m
Angle détection	90° horizontal / 80° vertical
Distance détection	Ajustable 3m ~ 15m
Immunité mascottes	Jusqu'à 80 cm
Antimasking	Oui
Technologie de détection	Volumétrique double technologie

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	206 x 108 x 93 mm
Poids net	470 g
Poids avec emballage	750 g
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Qualité photographique	320 × 176 (default) / 640 × 352
Tiempo de recepción de una fotografía	Jusqu'à 9 sec.
Images en séries	2 - 5 images

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP55
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 1700 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW

CAPTEUR

Type de capteur	2 x capteurs d'infrarouges passif
Double capteur PIR	Oui
Réglage sensibilité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	4 x CR123A / 6V
Durée de la batterie	Jusqu'à 3 ans

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Compatibilité Hub 2 / Hub 2 Plus

