



## P A R A D O X

Módulo expensor de 8 salidas programables

PGM82

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>11V ~ 16V</b>
Ampérage	<b>315mA</b>
Sortie relais tension	<b>24V</b>
Sortie relais ampérage	<b>4000mA</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>165 x 102 x 25 mm</b>
Poids net	<b>215 g</b>
Poids avec emballage	<b>250 g</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>INSITE GOLD</b>
--------------------------------	--------------------

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Módulo expensor de 8 salidas programables</b>
Compatibilité	<b>Spectra / Magellan / EVO</b>

### SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	<b>8</b>
-------	----------

### CERTIFICATION

Norme	<b>EN50130-4</b>
-------	------------------

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur LED	<b>Sí</b>
----------------	-----------

