technical datasheet

HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2143G2-I

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Anti-scintillement	**Oui**
Miroir	**On / Off**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6.5W**
Ampérage	**400mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2688 x 1520**
Taille du capteur	**1/3'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S et G**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Détecter	**67 m**
Observer	**26 m**
Reconnaître	**13 m**
Identifier	**6 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Acusense**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

VISION NOCTURNE

technical datasheet

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**103°**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**84.7 x 110.8 (Ø) mm**
Matériel	**Aluminium et plastique**
Poids net	**530 g**
Poids avec emballage	**720 g**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / Micro SD / Enregistreur**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
IR ON/Off	**Oui**
Longueur d'onde	**850 nm**

AXES

Mouvement	**3 Axes**