Portier vidéo ip de surface

VTO3211D-P2-S2

technical datasheet

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Angle de vision horizontal	**129°**
Angle de vision diagonal	**147°**
Vision nocturne	**Oui**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.264**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Ampérage	**1000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Consommation en repos	**Inférieur ou égal à 1W**
Consommation allumé	**inférieur ou égal à 7W**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK08**
Utilisation	**Extérieur (mastic de silicone requis)**
Humidité maximum	**95%**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Oui**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**2 Boutons simples**
Lecteur de proximité	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**1**
RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**1**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**181 x 101 x 31 mm**
Poids net	**470 g**
Poids avec emballage	**660 g**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711MU / G.711U / PCM**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**