# A-CCTV

## Barrera infrarroja de incendio

## AW-BK901

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Installation | **Mur** |
| Dimensions | **190 x 126.5 x 95 mm** |
| Matériel | **Plastique ABS** |
| Poids net | **485 g** |
| Poids avec emballage | **1330 g** |

### DÉTECTION (INCENDIE)

| | |
|---|---|
| Sensibilité | **EN54-12:2015** |
| Temps de réinitialisation | **2 s** |
| Hauteur maximale de montage | **8 m** |
| Distancia de cobertura | **8 - 20 m / 20 - 40 m / 40 - 70 m / 70 - 100 m** |
| Ajuste de sensibilidad | **DIP Switch** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Degré de protection | **IP30** |
| Humidité maximum | **95%** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **24V** |
| Consommation en repos | **23mA** |
| Consommation allumé | **33mA** |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Indicateurs LED | **Oui** |
| Couleurs LED | **Vert / Rouge / Jaune** |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type **Barrera infrarroja de incendio**