technical datasheet





Ampérage

Enregistreur ip pour 4 canaux et 12 mpx de résolution avec 4 ports PoE

NVR2104HS-P-I2

	QUES DU RÉSEAU	MATÉRIEL ET DIMENS	
Ports PoE	4	Installation	Bureau / Rack
Numéro du ports RJ45	1	Dimensions	260 x 232.7 x 47.6 mm
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps	Matériel	Métal
Appareils	<u> </u>	Poids net	860g
mobiles	Android / IOS (Apple)	Poids avec emballage	1860 g
ONVIF	Oui	Châssis	Compact 1U
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS		·
	802.3af	SYSTÈME VIDÉO INTEL	LLIGENT
Type PoE		Franchissement de ligne	Oui
Software	SmartPSS	Intrusion	Oui
App	iDMSS / gDMSS	Masque vie privée	Oui
RECONNAISSAN	ICE FACIALE		Oui, 4 canaux (classification
Numéro des	8 visages traités par seconde	SMD PLUS	homme / véhicule)
visages	- Visages traites par seconde	Détection de	Oui
Nombre canaux avec	1 canal de reconnaissance faciale	mouvement	
reconnaissance	vídeo	ENREGISTREMENT	
faciale		Résolution maximale	12 May
Manière	Avertissement de visages non	d'enregistrement	12 Mpx
<u>étrange</u> Recherche AI (enregistrés dans la base de données	Compression de vidéo	H.265 / H.264
intelligence	Jusqu'à 8 visages simultanés	Bande passante caméras IP	80Mbps
artificielle)	Juanul No haranda dana é a aran		12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx /
	Jusqu'à 10 bases de données avec 5000 visages au total / Permet de	Résolutions	3Mpx / 1080P / 720P / D1
Gestion de	désigner le nom / sexe / date de	AMBIANCE	
bases de données	naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-	Température de fonction	onnement -10 °C ~ 55 °C
donnees	être ajoutées à chaque image de	Utilisation	Intérieur
Application de	visage Chaque base de données peut	Humidité maximum	
bases de	s'appliquer aux canaux de vidéo de	Harriatte maximum	93%
données	forme indépendante	STOCKAGE	
	Buzzer / indicateurs vocal / courrier	Numéro disques durs a	admis 1
Actions disponible	électronique / snapshot /	Taille maximale du disc	que dur (unité) 10 TB
après détection	enregistrement / sortie d'alarme / activation PTZ	Type HDD	3,5 SATA"
ALIMENTATION	ET CONSOMMATION	PROTECTION PÉRIMÉT	ΓΡΙΩΙ IF
Mode d'alimentation DC		Nombre de	IKIQUE
		canaux avec	2 canaux
Tension 53V		analyse	
Consommation	(w) 10W	rype a	naissance secondaire humain / ule par franchissement de ligne
Ampérage	1130mA	'identification Vernice	at intrucion

et intrusion

technical datasheet

2

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE			
Caméras simultanées en	1/4		
reproduction			
Fonctions de lecture	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off		
Mode Sauvegarde	Dispositif USB		
Recherche intelligent	Oui		
SORTIE DE VI	DÉO		
Numéro sorti	e HDMI 1		
Numéro sorti	es VGA 1		
Résolution H	OMI 4K		

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle			
Système d'exploitation	Embedded LINUX			
Smart fan	Oui			
INFORMATIONS GÉNÉRALES				
Série	Série 2			
Technologie	IP			

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0

Recherche intelligent	Recherche par classification (Humain / Véhicule)
AUDIO	
Entrées audio	1
Sorties audio	1
VIDÉO	
Canaux IP	4

