technical datasheet





STOCKAGE

Humidité maximum

Enregistreur ip pour 8 canaux et 12 mpx de résolution avec 8 ports PoE

NVR2108HS-8P-I2

		SYSTÈME VIDÉO	III III III III III III III III III II	
Ports PoE 8		Franchissement de ligne	Ou	
Numéro du ports RJ45		Intrusion		
<u></u>	0 / 100 / 1000 Mbps	Masque vie privée	. Oui	
Appareils An mobiles	droid / IOS (Apple)	Détection des visages		
ONVIF	Oui	SMD PLUS	Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)	
	/eb (ActiveX) / App oftware Smart PSS	Détection de mouvement		
Type PoE	802.3af			
Software	ftware SmartPSS		ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Арр	iDMSS/gDMSS	Mode d´alimenta	ntion DC	
		Tension	53\/	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Consommation (w)		
Installation	Bureau / Rack	Ampérage 1800m		
	x 232.7 x 47.6 mm	ENREGISTREMENT		
Matériel Mét a		Résolution maxin	nale	
Poids net	920 g	d'enregistrement		
Poids avec emballage 20°		Compression de vidéo H.265 / I		
Châssis	Compact 1U		Bande passante caméras IP 144Mbps (72Mbps quand fonction AI est habilité	
REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE Caméras		Résolutions	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1	
simultanées	1/4/8/9	SORTIE DE VIDÉO		
en reproduction		Numéro sortie H[OMI 1	
Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast Fonctions de lecture backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off		Numéro sorties VGA		
		Résolution HDMI 4k		
Mode	Dispositif USB	RECONNAISSANG	CE FACIALE	
Sauvegarde	Бізрозіці озв	Numéro des	4 visages traités par seconde	
Recherche intelligent	Oui	visages Nombre	- ,	
Reproduction synchronisé	8	canaux avec reconnaissance faciale	1 canal de reconnaissance faciale vídeo	
AMBIANCE		Taciale	Jusqu'à 10 bases de données avec	
Température de fonctionnement -10 °C ~ 55 °C		Gestion de	5000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de	
		bases de	naissance / nationalité / adresse /	

93%

données

L'informations d'identification peut-

être ajoutées à chaque image de

visage

technical datasheet

Numéro disques durs admis		_	AUDIO	
numero disques de	IIS duttiis	1	Entrées audio	1
Taille maximale du	disque dur (unité)	10 TB	Sorties audio	1
Type HDD		3,5 SATA"	PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE	
INFORMATIONS GÉ	NÉRALES		Nombre de	
Série		Série 2	canaux avec analyse	1 canal
Technologie		IP	Type d	Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne
SYSTÈME (ENREGIS	STREURS)		´identification	et intrusion
Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle		VIDÉO	
Système d'exploitation	Embedded LINUX		Canaux IP	8

Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe /

masque / expression

2

d'exploitation

USB 2.0

Visage

ENTRÉES/ SORTIES

MÉTADONNÉES

