technical datasheet



Milesight

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

MS-C8164-PC

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 28 areas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
/1.3Mpx	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream 288 / 320 x	540 × 480 / 640 × 360 / 352 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
	20P / 704 x 576 / 640 × 480 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti- scintillement	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obtura	ateur 1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

ANALYSE VIDÉO

Detection type		hicule en cas de nt de ligne/zone
	Conteo de personas	
Funciones IA	•	detección facial
Franchissement de ligne		Oui
Détection des		Oui
visages		Oui
Détection de		Oui
mouvement		
Objet abandonné		Oui
Objet perdu		Oui
Video Tamper		Oui
Heatmap		Oui
Comptage de personnes		Oui
Détection de		
rôdeurs		Oui
AMBIANCE		
Température de	fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protect	ion	IP67
Anti-vandale		IK10
Utilisation	Inté	érieur / Extérieur
Humidité maxim	ium	90%
OCULAIRE		
Type d´objectif		Fixe
Distance focale		2.8 mm
Ouverture maxin	num du diaphragme	F/1.6
Angle de vision		110°
DISTANCE DORI		
Détecter		87 m
Observer		34 m
Reconnaître		17 m
Identifier		9 m
VISION NOCTUR	NE	

Distance vision nocturne

30 m

Analytique avec classification

technical datasheet

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d´adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	W8
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 (Ø) mm
Poids net	450 g

Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui

STOCKAGE

Jusqu'à 256Gb	Carte microSD
NAS / Micro SD / Enregistreur	Système de stockage
Oui	ANR (Enregistrement redondant en SD)

AXES

Mouvement 3 Axes

