technical datasheet



Milesight

Caméra fisheye ip avec 12 megapíxeles et objectif fixe

MS-C9674-PA

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	12 Mégapixels	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui		franchissement de ligne/zone Conteo de personas, mapa de calor
HLC	Oui	-	
3D-NR	Oui	Auto tracking	Oui
AGC	Oui	Franchissement de ligne	Oui
AWB	Oui	Détection de	Oui
WDR	WDR (120 dB)	mouvement Objet	
images par seconde	25fps	abandonné Objet perdu	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Video Tamper	Oui
Mode jour / Aut	comatique / Manuel	Heatmap	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones	Comptage de personnes Détection de	Oui
Type de codec	CBR / VBR	rôdeurs Classification	Oui
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	humain /	Oui
Compression H.	265+ / H.265 / H.264	véhicule	
Main stream 3000 x 3000 / 2560 x		AUDIO (CAMÉRA	S)
13Mpy /1024 y 102	80 x 1280 (1 ~ 25fps) 4 / 736 x 736 / 576 x	Microphone intég	gré Oui
Sub stream	576 (1 ~ 25fps)	Entrée audio	1 Entrée
Marque d'eau	Oui	Compression aud	io G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Anti- scintillement	Oui	fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
IMAGE		Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Capteur	CMOS ®	Sortie audio	1
Résolution capteur	4000 x 3000	AMBIANCE	
Taille du capteur	1/1.7	Température de f	onctionnement -40 °C ~ 60 °C
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s	Degré de protecti	on IP67
Ilumination minimum	0.01Lux	Anti-vandale	IK10
Ratio S/N	Plus de 55dB	Utilisation	Intérieur / Extérieur
ALIMENTATION ET CONSOMMATIC	ON	Humidité maxim	um 90 %
Mode d´alimentation	DC	OCULAIRE	
Tension	12V	Type d´objectif	Fixe
Consommation (w)	11W	Distance focale	1.98 mm

F/2.8

Ouverture maximum du diaphragme

technical datasheet

920m/	Ampérage
Ou	Alimentation PoE
PoE 802.3a	Type PoE
RÉSEAU	CARACTÉRISTIQUES DU I
1 RJ45 (10M / 100M / 1000M	Connexion IP
Oui, type S, G, T et C	ONVIF
Milesight CMS	Logiciel de gestion
Ou	Filtrage d´adresses IP
Ou	Déconnexion de réseau
	DISTANCE DORI
44 n	Détecter
17 m	Observer
9 m	Reconnaître
4 n	Identifier
	VISION NOCTURNE
15 n	Distance vision nocturne
IF	Type de vision nocturne
Ou	Smart IR
	STOCKAGE
Jusqu'à 256Gk	Carte microSD
NAS / Micro SD Enregistreu	Système de stockage
Ou	ANR (Enregistrement redondant en SD)

Angle de vision	360°
7 (Figle de Vision)	500

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Panoramic Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Fisheye

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	45.4 x 140 (Ø) mm
Poids net	700 g
Poids avec emballage	850 a

AXES

Mouvement.	Sans mouvement
MOGVETTICTIC	Jans mouvemen

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset Oui

