



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 2 mpx de résolution maximale

XVR5116HS-I3

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	2 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement HDTVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement AHD	2 Mégapixels (1080p)
Images par seconde Stream principal	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Images par seconde Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Débit binaire de vidéo	32Kbps ~ 6144Kbps par canal
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz, 16 bit par canal
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	16
Canaux IP	24, en remplacement des canaux BNC
Caméras IP acceptées	16 caméras BNC + 8 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Si
Résolution des caméras IP	6 Mégapixels

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
--------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

IoT	Oui
POS	Oui
Détection des visages	Oui
SMD PLUS	Oui, 16 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	2000mA

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
Recherche intelligent	Oui
N° de canaux simultanées avec caméras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
N° canaux simultanées sans caméras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

AUDIO

Entrées audio	1
---------------	---

technical datasheet

Dimensions	260 x 237.9 x 47.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	1170 g
Poids avec emballage	1570 g
Châssis	Compact 1U

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	1080P
Résolution VGA	1080P

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB
Type HDD	3,5 SATA"

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
Série	Wiz Sense

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)
Gestion de bases de données	Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Type de détection vidéo	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
-------------------------	---

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	2 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques)
-------------------------------	---

