



AJAX

Centrale sans fils

HUB2-4G-B

EXTRAS

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Nombre de cartes SIM	2
Indicateurs LED	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Batterie d'appui	Li-ion 2 A/h

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Noir

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Sans fils
------------------	------------------

SABOTAGE

Antisabotage boîtier	Oui
----------------------	------------

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contact ID et SIA
Protocole	Jeweller / Wings
2G/3G	Oui
4G	Oui
Ethernet	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

ZONES

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d'appareils	100

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	50
----------------------	-----------

PROCESSEUR

Système opératif	OS Malevich
------------------	--------------------

