technical datasheet

Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**5 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
2D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Mode jour / nuit	**Automatique**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Miroir	**On / Off**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**1**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**

DISTANCE DORI

Détecter	**61 m**
Observer	**25 m**
Reconnaître	**12 m**
Identifier	**6 m**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

TIOC

Sirène	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2880 x 1620**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/25 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 65dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**113°**
Distance minimum de mise au point	**1000mm**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4.9**
Ampérage	**410mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**100.9 x 109.9 (Ø) mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**300 g**
Poids avec emballage	**470 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Active Deterrence**
Technologie	**HD-CVI**
Type de caméra	**Mini-dôme**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

Lumière	**blanc**
Intervalle de durée de la sirène	**5s ~ 60s**
Puissance de la sirène	**110dB**

PIR

Mode détection PIR	**Infrarouge**
Hauteur Installation PIR	**2.2 m ~ 3 m**
Distance détection PIR	**10 m ; 110°**