technical datasheet





Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analogique et ip) pour 32 canaux et 2 mpx de résolution maximale

HWD-6232MH-G4

ENREGISTREMENT		CARACTÉRISTIQUES DU	J RÉSEAU
Résolution maximale	2 Mpx	Numéro du ports RJ45	1
d'enregistrement		Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Compression de vidéo Résolution	H.265 / H.264	Nombre maximum d	128
enregistrement HDCVI	2 Mégapixels (1080p)	´utilisateurs Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Résolution		ONVIF	Oui
enregistrement HDTVI Résolution	2 Mégapixels (1080p) 2 Mégapixels (1080p)	Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik- Connect.
enregistrement AHD	2 Megapixeis (1000p)	Software	IVMS
Images par seconde 4M Stream principal	lpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	Арр	Hik-Connect
Images par seconde	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~	SORTIE DE VIDÉO	
Extra Stream Débit binaire de	25fps)	Numéro sortie HDMI	1
vidéo	32 Kbps ~ 6 Mbps	Numéro sorties VGA	1
Compression audio	G.711U	Numéro sorties BNC	1
Débit binaire audio	64Kbps par canal	Résolution HDMI	4Mpx
VIDÉO		Résolution VGA	1080P
Canaux BNC	32	Résolution BNC	704 x 576
Canaux IP	34, sustituyendo los canales BNC	ALIMENTATION ET CON	SOMMATION
Caméras IP acceptées	32 caméras BNC + 2 caméras	Mode d´alimentation DC	
Formats vidéo	HDCVI/TVI/AHD/CVBS/	Tension	12V
	<u>IP</u>	Consommation (w)	40W
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Ampérage	3300mA
Résolutions admises HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	AMBIANCE	
Résolutions admises	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Température de fonction	nnement -10 °C ~ 55 °C
AHD Caméras CVBS	Sí	Utilisation	Intérieur
Résolution des caméras		Humidité maximum	90%
		AUDIO	
MATÉRIEL ET DIMENSIO		Entrées audio	1
Installation	Bureau / Rack	Sorties audio	1
Dimensions	385 x 315 x 52 mm	Audio bidirectionnel (Fu	II-duplex) Oui
Matériel	Métal		
	2000 g	REPRODUCTION ET CO	DIE DE SALIVECADDE

technical datasheet

Poids avec emballage 3200 g

Reproduction synchronisé

16

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	
USB 3.0	1
RS485	1

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TE
Type HDD	3,5 SATA'

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Oui	Classification humain / véhicule
Oui, 2.0 sur toutes les chaînes	Détection de
analogiques	mouvement

